

| Modelo | SEM669C |
|---|---|
| Capacidad del cucharon | 3.3-5.5 m ³ |
| Capacidad de carga | 6000 kg |
| Peso operativo | 19600 kg |
| Max. Capacidad de tiro | 185kN |
| Max. Fuerza de desprendimiento | 190 kN |
| Max. Gradeability | 30° |
| Max.capacidad de Giro | 7050 mm |
| Minimo radio de Giro (interno) | 5990 mm |
| Tiempo de Ciclo (Bucket lifting, tipping and lowering) | 10.2 s |
| Altura de descarga | 3050 mm |
| Dimensiones estandar(LxWxH) (mm) | 8510x3092x3440 |
| Motor | |
| Modelo | Shangchai SC11CB240.1G2B1 |
| Potencia nominal | 175 kW |
| Torque Maximo | 950 Nm |
| Transmision | |
| Convertidor de torque | YJH340B |
| Tipo | Single stage, 3 elements, centripetal type |
| Tipo de transmision | Control electrico |
| Marchas | 4 hacia adelante, 3 en retroceso |
| Velocidad maxima | 30.6 km/h |
| Ejes delanteros y traseros | 4WD, eje delantero fijo, oscilacion eje trasero(±12°) |
| Sistema de giro | |
| Tipo | Articulacion del chasis |
| Angulo de Giro | 38°±1 |
| Sistema de Frenos | |
| Presion sistema hidraulico | 18 MPa |
| Tipo | Control piloto |
| Sistema de Frenos | |
| Service Brake | Servicio mixto aire y aceite |
| Parking & Emergency Brake | Neumatico |
| Neumaticos | |
| Tipo | 23.5-25PR |
| Capacidades | |
| Tanque de combustible | 274L |
| Sistema Hidraulico | 230L |
| Opcionales | |
| Balde para roca, Balde para Arena y balde de vuelco lateral | |
| Garra para troncos/Balde para carbon / brazo long reach | |
| Neumaticos 26.5-25 | |
| Cabina ROPS/FOPS | |
| Acople rapido y herramientas | |